

SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN ZE STOŁEM OBROTOWYM MODELE SERIA ERG**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- Stół elektromagnetyczny - 1 szt.
- Ściernica - 1 szt.
- Obsada ściernicy - 1 szt.
- Ściągacz obsady ściernicy - 1 szt.
- Trzpień do wyważania ściernicy - 1 szt.
- Podstawa do wyważania ściernicy - 1 szt.
- Diamentowy obciągacz ściernicy z podstawką - 1 kpl.
- Lampa przestrzeni roboczej - 1 kpl.
- Skrzynka z podstawowymi narzędziami serwisowymi - 1 kpl.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- System filtracji chłodziwa z separatorem magnetycznym
- System filtracji chłodziwa z filtrem papierowym
- System filtracji chłodziwa z separatorem magnetycznym oraz filtrem papierowym
- Ręczny równoległy obciągacz ściernicy

**MARCOSTA**

Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek

MARCOSTA Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek
ul. Klikowska 101C 33-102 Tarnówtel. +48 (0-14) 63 00 547, tel./fax. +48 (0-14) 62 66 852
handel@marcosta.pl**PARAMETRY TECHNICZNE:**

		Jednostka	ERG-500	ERG-600	ERG-800	ERG-1000
Przestrzeń robocza	Średnica stołu elektromagnetycznego	mm	500	600	800	1000
	Odległość od osi wrzeciona do powierzchni uchwytu	mm	420	420	420	420
Wrzeciono	Wymiary ściernicy	mm	φ405 x 50 φ127	φ405 x 50 φ127	φ405 x 50 φ127	φ405 x 50 φ127
	Obroty wrzeciona	obr./min	1450/1750 (50Hz/60Hz)	1450/1750 (50Hz/60Hz)	1450/1750 (50Hz/60Hz)	1450/1750 (50Hz/60Hz)
	Moc silnika wrzeciona	HP	10	10	15	15
Stół obrotowy	Obroty	obr./min	10÷350	10÷350	10÷250	10÷200
	Kąt pochylenia stołu	kąt	±0°	±0°	±0°	±0°
	Moc silnika	kW	2.9	2.9	2.9	2.9
Posuw w osi Y	Prędkość szybkiego posuwu pionowego		mm/min	350	350	350
	Dodawanie	Na obrót	mm	0.1	0.1	0.1
		Na podziałkę	mm	0.0001	0.0001	0.0001
	Typ napędu		-	AC Servo	AC Servo	AC Servo
Przesuw poprzeczny	Przesuw poprzeczny	mm	310	310	310	310
	Prędkość przesuwu poprzecznego	mm/min	20÷230	20÷230	20÷230	20÷230
	Moc silnika	kW	1.5	1.5	1.5	1.5
Przestrzeń zajmowana przez obrabiarkę (DxSxW)		mm	1950x2200x2450	1950x2200x2450	1950x2600x2450	1950x3000x2450
Ciężar obrabiarki		kg	3850	4150	4550	5000